

Entretien et maintenance résidentiels

pour les revêtements de sol de luxe Next Floor

Entretien immédiatement après l'installation

- Enlevez toutes les saletés non adhérentes en balayant ou en passant l'aspirateur à l'aide d'un aspirateur domestique approprié (assurez-vous que le réglage « revêtement de sol lisse » est sélectionné).
- Enlevez tout résidu de colle de la surface en suivant les instructions du fabricant de la colle.
- Lorsque vous remettez des meubles et des appareils lourds dans la pièce, utilisez toujours des bandes de contreplaqué ou des panneaux durs pour protéger le sol. Installez des protections en feutre larges et non tachantes sur tous les meubles mobiles.
- Le trafic piétonnier et le nettoyage sont acceptables immédiatement après l'installation des sols flottants.

Soins préventifs et entretien courant

- Balayez ou passez l'aspirateur (sans brosse) au moins une fois par semaine ou plus souvent sur le site pour éliminer les saletés, le sable et les gravillons de votre sol.
- Passez la serpillière humide avec une solution de nettoyage ou un détergent recommandé pour les revêtements de sol en vinyle - lisez toujours l'étiquette du produit pour vous assurer qu'il convient et suivez les instructions du fabricant pour l'application.
- Vérifiez régulièrement que les protections en feutre des meubles mobiles ne sont pas salies ou usées et remplacez-les si nécessaire à l'adresse.
- Les appareils et meubles lourds qui ne sont pas souvent déplacés devraient être équipés de glissières en composition non tachante.
- Les appareils et meubles mobiles doivent être équipés de roulettes pivotantes d'au moins 2 pouces de diamètre. Ne pas utiliser de roulettes en forme de boule.
- Placez des tapis aux entrées extérieures pour éviter que la saleté, les gravillons, l'eau, la neige ou la glace provenant de ne soient traînés sur votre sol.
- Les vadrouilles à vapeur peuvent endommager votre revêtement de sol de luxe Next Floor et ne doivent pas être utilisées.

Attention

- Les balais à vapeur peuvent endommager votre revêtement de sol de luxe Next Floor et ne doivent pas être utilisés.
- Les cigarettes et autres objets chauds à haute température peuvent marquer la surface du sol.
- Certains types de caoutchouc doivent être évités, à moins que l'on sache qu'ils ne tachent pas. (par exemple, les tapis à dos de caoutchouc - toujours vérifier la compatibilité avec le fournisseur du tapis avant de l'utiliser).

- Les produits de type asphalte et bitume sont connus pour faire jaunir le PVC. Il faut veiller à éviter les taches dues à ces types de produits (par exemple, les résidus provenant d'allées nouvellement posées ou scellées, de routes, etc.)

Attention : Les revêtements de sol de luxe Next Floor peuvent être très glissants lorsqu'ils sont mouillés. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises

lors de l'entretien de ce type de revêtement de sol. Laissez un temps de séchage suffisant après le lavage et essuyez toutes les zones mouillées immédiatement. Des produits de nettoyage ou de polissage inadaptés peuvent également rendre le sol glissant.

Entretien commercial

des planchers de luxe Next Floor

Maintenance

Votre sol en vinyle de luxe Next Floor est doté d'une couche d'usure en uréthane durcie aux UV qui rend le sol résistant et plus facile à nettoyer. L'entretien efficace de votre revêtement de sol est une question de bon sens. Toutes les bonnes procédures d'entretien consistent à éliminer la saleté et les gravillons, à éliminer les liquides renversés et à protéger la surface du sol.

Les tapis de marche peuvent contribuer à réduire considérablement la quantité de gravillons apportés par le trafic piétonnier, le balayage, le passage de la serpillière et de l'aspirateur contribuent tous à contrôler les gravillons. Le balayage humide, le nettoyage localisé et le lavage permettent d'éliminer la plupart des déversements et des taches.

Les conditions locales de votre région détermineront les besoins d'entretien spécifiques. Préparez un programme d'entretien approprié qui réponde aux besoins de l'installation spécifique.

Nettoyage initial après l'installation

- Enlevez toutes les saletés non adhérentes en balayant ou en passant l'aspirateur avec un appareil approprié (assurez-vous que le réglage « sol lisse » est sélectionné).

- Enlevez tout résidu de colle de la surface en suivant les instructions du fabricant de la colle.
- Lorsque vous remettez des meubles et des appareils lourds dans la pièce, utilisez toujours des bandes de contreplaqué ou des panneaux durs pour protéger le sol. Installez des protections en feutre larges et non tachantes sur tous les meubles mobiles.

Préparation à l'utilisation

- Passez une serpillière humide avec une solution de nettoyage ou un détergent recommandé pour les revêtements de sol en vinyle, en éliminant soigneusement l'excès de saleté par un frottement doux avec un matériau non abrasif.
- Rincez le sol et laissez-le sécher.

Entretien régulier

- Balayez ou passez l'aspirateur sur le sol pour éliminer toutes les saletés et les gravillons.
- Passez une serpillière humide avec une solution de nettoyage ou un détergent recommandé pour les revêtements de sol en vinyle - lisez toujours l'étiquette du produit pour vous assurer qu'il convient et suivez les instructions du fabricant pour l'application.
- Rincez et laissez sécher.

Attention

- Les balais à vapeur peuvent endommager votre revêtement de sol de luxe Next Floor et ne doivent pas être utilisés.
- Les cigarettes et autres objets chauds à haute température peuvent marquer la surface du sol.
- Certains types de caoutchouc doivent être évités, à moins que l'on sache qu'ils ne tachent pas. (par exemple, les tapis à dos de caoutchouc - toujours vérifier la compatibilité avec le fournisseur du tapis avant de l'utiliser).
- Les produits de type asphalte et bitume sont connus pour faire jaunir le PVC. Il faut veiller à éviter les taches dues à ces types de produits (par exemple, les résidus provenant d'allées nouvellement posées ou scellées, de routes, etc.)

Warning: Next Floor luxury flooring can be quite slippery when wet. All necessary precautions should be taken when maintaining flooring of this type. Allow for adequate dry time after washing and wipe up all wet areas immediately. Improper cleaners or polishes may also cause slipperiness.